




Flachsvlies natur

- o 100 g/m²
- o 100 % Flachs ungebleicht
- o Wasserstrahlvernadelt
- o Breite: 1360 mm
- o Länge: 1 bis 500 lfm
- o Gesamtstärke: ca. 1,5 mm
- o Atmungsaktiv



Natural flax backing

- o 100 g/m²
- o 100 % flax unbleached
- o Water jet needled
- o Width: 1360 mm
- o Length: 1 to 500 linear metres
- o Overall thickness: ca. 1.5 mm
- o Breathable



BLIATNPRACT light*

BLIPRT2050FVPRW
Bunte Blütenblätter und Moos
Colourful petals and moss



WILDSPITZE light*

WSP0002020FVPRW
Almheu
Alpine-hay



SKLETTBLATTLA light*

SKLANT2002FVPRW
Riesenblätter skelettiert anthrazit
Skeleton giant leaves anthrazite

*Light-Produkte haben eine geringere Dichte an Naturmaterialien.

*Light-products have a lower density of natural raw materials.

*Light-Produkte haben eine geringere Dichte an Naturmaterialien.

*Light-products have a lower density of natural raw materials.



ALMWIESN

WSPALM0075FVPRW
Almheu mit bunten Blütenblättern
Alpine-hay with colourful petals



WILDSPITZE MARGERITTA

WSPMAR0075FVPRW
Almheu mit Margeritenblüten
Alpine-hay with marguerite blossoms



WILDSPITZE

WSP0000075FVPRW
Almheu
Alpine-hay




WILDSPITZE HIMMELBLAU

WSPHIM0075FVPRW
Almheu mit Kornblumen-Blütenblättern
Alpine-hay with cornflower petals



WILDSPITZE ROSENGARTEN

WSPROG0075FVPRW
Almheu mit Rosen-Blütenblättern
Alpine-hay with rose petals



MOUS HELLGRIAN

MOSHGR0075FVPRW
Moos hellgrün
Moss light green

Ohne weitere **Versiegelung** nur für Innenräume geeignet. Um besonders hohen Anforderungen gerecht zu werden, können die Oberflächen mit herkömmlichen Ölen und Lacken versiegelt werden. Vortests empfohlen.

Verarbeitungshinweise sowie Kleberempfehlungen sind online

Without any **sealing** for interior use only. To meet especially high requirements the natural surfaces can be treated with conventional coating systems. Pretests recommended.

Processing instructions as well as glue recommendations are available online



Wandklebverfahren
Wall pasting technique



Rissüberbrückend
Crack-bridging



Doppelnahtschnitt
Double seam cut



Lichtbeständigkeit:
sehr gut bis gut
Light resistance:
good to excellent



schwer entflammbar
hardly inflammable

[BYNATURE]
Enjoy. Breathe. Feel good.

info@bynaturedesign.com
https://bynaturedesign.com



Ecovlies weiß

- o 150 g/m²
- o B-s1, d0 nach EN ISO 13501-1
- o Breite: 1360 mm
- o Länge: 1 bis 500 lfm
- o Gesamtstärke: ca. 1 mm



Eco-fleece white

- o 150 g/m²
- o B-s1, d0 according to EN ISO 13501-1
- o Width: 1360 mm
- o Length: 1 to 500 linear metres
- o Overall thickness: ca. 1 mm



SKELETTBLATTLA light*

SKLANT2002EVWRW
Riesenblätter skelettiert anthrazit
Skeleton giant leaves anthrazite



WILDSPITZE light*

WSP0002020EVWRW
Almheu
Alpine hay



BLIATNPRACHT light*

BLIPRT2050EVWRW
Bunte Blütenblätter und Moos
Colourful petals and moss



ROASNBLIATN light*

ROABLI2040EVWRW
Rosen-Blütenblätter
Rose petals



MOUS light*

MOSHGR2030EVWRW
Moos hellgrün
Moss light green



KORNBLUAMA light*

KOBBLU2040EVWRW
Kornblumen-Blütenblätter
Cornflower petals blue

*Light-Produkte haben eine geringere Dichte an Naturmaterialien.
*Light-products have a lower density of natural raw materials.

ALLGEMEINES:

- o Allergie- und emissionsgeprüft
- o Atmungsaktiv und klimaregulierend
- o PVC- und glasfaserfrei
- o Frei von Weichmachern und Lösemitteln
- o Ohne Zusatz von Farb- und Aromastoffen
- o Ohne Zusatz von Schwermetallen und Formaldehyd
- o CO₂-neutral produziert in Österreich

Durch den schonenden Produktionsprozess bleiben die natürlichen Eigenschaften der Rohmaterialien hinsichtlich Duft, Farbe und Haptik weitgehend erhalten und ermöglichen ein Erleben mit allen Sinnen.

Für weitere Infos lesen Sie in unseren FAQs nach oder kontaktieren Sie uns!

GENERAL INFORMATION:

- o Allergy- and emission-certified
- o Breathable and climate regulating
- o Free of PVC and glass fibre
- o Free of plasticizers and solvents
- o No artificial colours or fragrances added
- o No heavy metals or formaldehyde added
- o CO₂-neutral production in Austria

Thanks to a gentle production process, the natural features of scent, colour and feel are preserved and make it possible to experience the material with all senses.

For further information read through our FAQs or contact us directly!



Wandklebverfahren
Wall pasting technique



Rissüberbrückend
Crack-bridging



Doppelnahtschnitt
Double seam cut



Lichtbeständigkeit:
sehr gut bis gut
Light resistance:
good to excellent



schwer entflammbar
hardly inflammable